Технический лист № *112*
Дата: *07.10.2021*



Наименование продукции	**ProRox WM 960 RU** **ProRox WM 960 ALU RU** **ProRox WM 960 ALU I RU** **ProRox WM 960 SST RU**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-037-45757203-13
Вид продукции	Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение									Норм. документ
Класс пожарной опасности		ProRox WM 960 RU ProRox WM 960 ALU I RU ProRox WM 960 SST RU					КМ0 (НГ)				N 123-ФЗ
		ProRox WM 960 ALU RU					КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1)				
Номинальная плотность, кг/м³		105									ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	λ, Вт/м*К	0.039	0.045	0.052	0.059	0.068	0.077	0.089	0.102	0.132	
Максимальная температура применения, °С		660									ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов, CL, мг/кг		10									ГОСТ 32302-2011
Коэффициент монтажного уплотнения		1.0									
Водопоглощение, кг/м²		1.0									ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки
ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-WS1-CL10

Дополнительная информация:
ALU - покрытие из армированной алюминиевой фольги
ALU I - покрытие из неармированной алюминиевой фольги
SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Мешков М.С.