Технический лист № *432*
Дата: *23.12.2021*



Наименование продукции	**INDUSTRIAL BATTS 80** **INDUSTRIAL BATTS 80 BF**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	
INDUSTRIAL BATTS 80	6806900000
INDUSTRIAL BATTS 80 BF	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции	Плиты из каменной ваты
Назначение продукции	Тепло- звукоизоляция систем вентиляции

Характеристики:

Параметр		Значение	Норм. документ
Класс пожарной опасности		КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1)	N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м³		80	ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность, Вт/м*К	λ_{10}	0.036	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) / ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	λ_D	0,035	ГОСТ 32314-2012

Код маркировки
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-CS(10)20-TR5-WS-MU1

Дополнительная информация:
BF - двухсторонее покрытие стеклохолстом

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Мешков М.С.