Технический лист № *215*
Дата: *07.10.2021*



Наименование продукции	**ProRox PS 970 RU**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-037-45757203-13

Вид продукции	Цилиндр навивной из каменной ваты
Назначение продукции	Тепловая изоляция промышленных и технологических трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение							Норм. документ
Класс пожарной опасности		КМ0 (НГ)							N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м³		145							ГОСТ 17177-94
Теплопроводность	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996)
	λ, Вт/м*K	0.040	0.046	0.053	0.062	0.073	0.085	0.099	
Максимальная температура применения, °C		680							EN 14707:2012
Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов, мг/кг, не более		10							ГОСТ 32302-2011
Водопоглощение, кг/м²		1.0							ГОСТ 32301-2011

Код маркировки

D.нар < 150 мм	ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т8-WS1-CL10
D.нар ≥ 150 мм	ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т9-WS1-CL10

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Мешков М.С.