ООО «Торговый Дом «СтройДисконт»
Фактический адрес: 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302
Юр адрес: 109382, Москва г, Нижние Поля ул, дом № 31, строение 1, офис 1,
Почтовый адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "ТД "СтройДисконт"
Тел. +7(499) 877-51-51
Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва
ИНН 7718987876, КПП 772301001

KRONOX® STANDARD
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 2.01. ВЕРСИЯ 27.04.2023

Кровельная ПВХ мембрана KRONOX® Standard

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэстеровой сеткой. Стабилизирована против УФ излучения. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Поставляется в рулонах 2,10 х 25,00-20,00 м в зависимости от толщины материала. Стандартные цвета лицевой поверхности: светло-серый – RAL 7047, тёмно-серый - RAL 7015, белый - RAL 9003.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая скорость укладки;
- Ремонтопригодность;
- Широкое окно свариваемости;
- Устойчивость к постоянному воздействию УФ излучения, града и к другим атмосферным воздействиям;
- Устойчив к постоянному ветровому воздействию;
- Повышенная химическая стойкость;
- Высокая устойчивость и сопротивление к проколам, УФ, озону и окислению;
- Гибкость при низких температурах;
- Высокая паропроницаемость и ударопрочность;
- Сваривается горячим воздухом без применения открытого пламени;
- Возможны другие цвета по каталогу RAL.

ООО «Торговый Дом «СтройДисконт»
Фактический адрес: 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302
Юр адрес: 109382, Москва г, Нижние Поля ул, дом № 31, строение 1, офис 1,
Почтовый адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "ТД "СтройДисконт"
Тел. +7(499) 877-51-51
Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва
ИНН 7718987876, КПП 772301001

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для гидроизоляции однослойных кровельных систем с механическим методом крепления слоёв. Мембраны сохраняют эластичность при низких температурах и применяются во всех климатических районах. Способ крепления: сварка.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№ п\п	Наименование показателя	KRONOX® STANDARD	
		1,2	1,5
1	Видимые дефекты	Отсутствие видимых дефектов	
2	Прямолинейность, мм на 10 м, не более	30	
3	Плоскостность, мм, не более	10	
4	Определение прочности при растяжении, Н/50 мм, не менее вдоль/ поперек рулона, метод А	1200/1000	
5	Удлинение при Макс. нагрузке, %, не менее	20	
6	Сопротивление раздиру, Н, не менее	200	
7	Полная складываемость при отрицательной температуре,°С, не более	-35	
8	Водопоглощение, % по массе, не более	0,2	
9	Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, %, не более	0,5	
10	Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость), при отрицательных температурах, не должно быть трещин, °С, не более	-30	
11	Старение под воздействием искусственных климатических факторов: (УФ излучения, не менее 5000 ч)	Нет трещин на поверхности	
12	Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее	350	
13	Прочность сварного шва на разрыв, Н/50 мм, не менее	700	
14	Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому/ мягкому основанию, мм, не менее	600/700	800/1000
15	Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее	20	
16	Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течение 2 ч.	Отсутствие следов проникновения воды	
17	Группа распространения пламени	РП1	
18	Группа горючести	Г2	
19	Группа воспламеняемости	В2	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Торговый Дом «СтройДисконт»
Фактический адрес: 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302
Юр адрес: 109382, Москва г, Нижние Поля ул, дом № 31, строение 1, офис 1,
Почтовый адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "ТД "СтройДисконт"
Тел. +7(499) 877-51-51
Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810845250000999
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва
ИНН 7718987876, КПП 772301001

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

№ п\п	Наименование показателя	KRONOX® STANDARD	
		1,2	1,5
1	Толщина, предельные отклонения от номинальных размеров	Толщина мм в пределах 1,2-2,0* ГОСТ EN 1849-2-2011 Длина мм в пределах 25000-15000** ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) Ширина мм в пределах 2100 ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012)	
2	Длина, предельные отклонения от номинальных размеров		
3	Ширина, предельные отклонения от номинальных размеров		

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых толщин.
** Длина рулона зависит от толщины материала.

Генеральный директор _____ / О.В. Томилин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД «СтройДисконт» ОГРН 1147746759907 ИНН 7718987876 ГОРОД МОСКВА

Исполнитель:
Руководитель ТД «СтройДисконт»
Воробьинова Н.В.

СТРОЙДИСКОНТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ