Технический лист № *527*
Дата: *23.12.2021*



Наименование продукции	**LAMELLA MAT L**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	EN 14303:2016

Вид продукции	Легкие ламелльные маты из каменной ваты
Назначение продукции	Изоляция промышленного инженерных систем зданий

Характеристики:

Параметр		Значение				Норм. документ
Класс пожарной опасности		КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1)				N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м³		43				ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	10	50	150	250	EN ISO 12667:2001
	λ, Вт/м*К	0.039	0.050	0.083	0.134	
Максимальная температура применения, °С		250				EN 14706:2012
Водопоглощение, кг/м²		1.0				ГОСТ EN 1609-2011

*- Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Мешков М.С.